



序號	規 格
1	UL印黑色字體[(OFC 7/0.127)X2C+鋁箔+PE膜]X4F+(OFC 7/0.127TC)
	X5C+棉紗+鋁箔+編織+磁帶 銀棕色耐ABS無毒非移性外被 OD:8.5±0.1mm
2	DVI-D/公/18+1Pin/鐵殼鍍金 黑色PBT料(焊錫式) DVI連接器
3	60P 棕色 UL94V0耐ABS無毒非移行性PVC料 (Pantone 411C)
4	LDPE內模料
5	∅4.0X51.5mm 4-40牙快削鋼鍍鎳螺絲 螺絲

REV	REVISIONS DESCRIPTION	DATE	APPROVED BY	APPD:	DATE:	DRAWING NO:	TITLE:
						參考圖	DVI-DVI CABLE
				CHECKED:		REV	EVERMAX INTERCON(H.K.) LIMITED.
				DRAWN:			

1 2 3 4 5 6 7 8

繞線表:

CN1	顏色	CN2
1	灰(同軸紅)	1
2	紅(同軸紅)	2
3	地線(同軸紅)	3
6	紫	6
7	橙	7
9	灰(同軸綠)	9
10	綠(同軸綠)	10
11	地線(同軸綠)	11
14	黃	14
15	黑	15
16	白	16
17	灰(同軸藍)	17
18	藍(同軸藍)	18
19	地線(同軸藍)	19
22	地線(同軸棕)	22
23	棕(同軸棕)	23
24	灰(同軸棕)	24
鐵殼	編織	鐵殼

REV	REVISIONS DESCRIPTION	DATE	APPROVED BY	APPD:	DATE:	DRAWING NO:	TITLE:
				CHECKED:		參考圖	DVI-DVI CABLE
				DRAWN:	REV	EVERMAX INTERCON(H.K.) LIMITED. 通電企業(香港)有限公司	
					A		